

**Extrême
Pression**

GWR VERTE 1 Kg

GRAISSE LUBRIFIANTE DE SYNTHESE
EXTREME PRESSION

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Graisse extrême pression sur savon de Lithium

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	: Pâteux
POINT DE GOUTTE	: Supérieur à 230°C
ASPECT	: Lisse
GRADE NLGI	: 2
COULEUR	: Verte
PERTE après 100 000 Coups	: Inférieure à 10
PLAGE D'UTILISATION	: - 30°C à + 190°C



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- **Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.**
- **Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées jusqu'à 190°C et aux températures négatives (Jusqu'à -30°C).**
- **Point de goutte élevé.**
- **Bonne adhésivité sur les supports verticaux et horizontaux.**
- Pour emplois de **SERVICES TRES SEVERES** et de **TRES LONGUE DUREE.**
- **PAR SON POUVOIR ANTICORROSION : Assure une protection contre l'oxydation..**
- Polyvalente, **multifonctions** pour paliers, articulations, roulements, etc...
- **Utilisation facile dans les services de maintenance, usines, chantiers, matériels de TP, engins agricoles.**



Suite fiche technique **4 7 1 7**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Par matériel de graissage pneumatique ou à l'aide de pompe à graisse manuelle ou d'applicateur à cartouches.

RECOMMANDATIONS

Conserver à l'abri des poussières, sables, etc...

Refermer l'emballage après utilisation

Ne pas laisser à la portée des enfants

Ne figure pas, dans les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tel / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**