

GWR VERTE 5 Kg - Cartouche

GRAISSE POLYVALENTE HAUTE STABILITÉ

AU LITHIUM

A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une association de fonctions lubrifiantes d'origine lithique et d'additif viscosifiant

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Pâte visqueuse
. ASPECT	: Lisse
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
. MASSE VOLUMIQUE	: 900 g/l +/- 20 g/l.
. COULEUR	: AMBRÉE
. ODEUR	: Caractéristique de graisse
. GRADE NLGI	: 2
. POINT DE GOUTTE	: supérieur à 180 °c

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.

. Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées jusqu'à 145°C et aux températures négatives (-15°C -20°C).

. Point de goutte élevé.

. Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.

. Assure une protection contre l'oxydation par son pouvoir anticorrosion.

. Polyvalente, multifonctions pour paliers, articulations, roulements etc...

. Utilisation facile dans les services de maintenance, usines, chantiers, matériels TP, engins agricoles.

**POUR CARTOUCHE TUBE
DE 400 grammes nets
Pour pistolet à graisse**

Commander sous ref. 4716



**POUR SEAU de 5 litres
Ou SEAU de 30 litres**

Commander sous ref. 4721

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Éliminer les traces anciennes de graisse ou souillures éventuelles à l'aide d'un dégraissant au préalable.
- . S'utilise à l'état pur sur supports propres et secs, pour l'entretien à l'aide d'un matériel de graissage pneumatique ou à l'aide de pompe à graisse manuelle ou d'applicateur à cartouches.
- . Étaler uniformément.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29^{ème} adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).
- Cette préparation n'est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE.

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . Conserver à l'abri des poussières, sables.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tel / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**