

FFP3 NR D A VALVE

✓FFP3D ✓Coque ✓Valve ✓Blanc (intérieure jaune) ✓Taille unique

Le masque FFP3 à coque a pour but de couvrir le nez et la bouche, il s'adapte au nez avec un coussin en mousse et un élastique ajustable. Respirateur de haute qualité pour une filtration efficace.

Le masque vous protégera des particules très fines (plomb, amiante, fibres de céramiques, projections de béton...).

Attributs

- ✓ **Fabriqué à partir de** polypropylène et polyester
- ✓ **Sangle élastique ajustable** pour s'adapter au visage
- ✓ **Coussin de nez en mousse** pour plus de confort
- ✓ **Sans métal**
- ✓ **Élastique sans latex** afin de minimiser les réactions allergiques
- ✓ **Conditionner dans des distributeurs**
- ✓ **Clapet d'expiration** pour plus de confort dans les environnements chaud et réduire l'accumulation d'air chaud



Composant	Matériel
Couche extérieure	Tissus polyester
Support filtrant	Haute qualité de filtration (microfibre de polypropylène)
Couche intérieure	Polypropylène
Coussin de nez	Mousse de polyéthylène
Bandeau ajustable	Sans latex caoutchouc synthétique
Boucle du bandeau	Polypropylène

Composant	Dimensions
Respirateur	147 L x 134 L x 66 H (mm)
Coussin de nez	120 L x 28 L x 1.5 H (mm)
Clapet d'expiration	41ø x 12 H (mm)
Bandeau ajustable	700 L x 4.5 L x 1 H (mm)
Boucle du bandeau	42 L x 12 L 2 H en forme d'arc (mm)

Emballage

Dimensions :

Interne : 135mm x 135 mm x 190mm

Externe : 420mm L x 280mm L x 410mm H

Conditionnement

10 pièces par distributeur

12 distributeurs par boîtes

36 boîtes par palette



Conformité réglementaire

- ✓ **Fabriqué conformément à :**
 - Norme européenne des Équipement de Protection Individuels Directive 89/686/EEC
 - Catégorie CE : CAT III (0086) Haut Risque
- ✓ **Testé à :**
 - EN149: 2001 + A1: 2009
 - FFP3: 50xNPF/OEL – 20 x APF – 98% d'efficacité de filtration – Haute protection toxicité
- ✓ **Colmatage de dolomie testé**

EN 149:2001 + A1:2009

Respirateurs approuvés pour utilisation contre les solides (non-pétrole) et liquide (pétrole) aérosols. Adapté pour se protégé de produits nocif avec une concentration allant jusqu'à 50 x NPF/OEL ou 20 x APF

Symboles



Lot



Date de fabrication



Utilisé par



Fabriqué par



Conforme aux directives EC



Sans latex



Emballage recyclable



Garder sec



5°C - 25°C

Limite de température