

AS ECO 50

SOLVANT EMULSIONNABLE DE DEGRAISSAGE

- Emulsionne rapidement toutes salissures (graisses, huiles...)
- Ne laisse pas de trace
- Facilement rinçable à l'eau



PROPRIETES

- Particulièrement efficace pour l'élimination à froid de goudrons, graisses, huiles, cambouis...
- Formule à base de tensioactifs sélectionnés pour leur capacité à émulsionner les salissures et pour une élimination facile par simple rinçage à l'eau.
- Excellent pouvoir solvant.
- Sans solvant chloré ni fluoré. Sans aromatiques.

DOMAINES D'UTILISATION

- Pièces : pièces mécaniques, tôles, visseries, pièces de décolletage, moteurs...
- Secteurs d'activités : ateliers mécaniques, transformation des métaux, garages, collectivités, plasturgie, industries chimiques, transports terrestres et maritimes, services de maintenance générale, sociétés d'entretien des voiries...

MODE D'EMPLOI

- Utiliser en dilution à 10% dans de l'eau (émulsion laiteuse qui adhère aux parois).
- Pulvériser sur le support à nettoyer.
- Laisser agir quelques instants.
- Rincer à l'eau, si possible sous haute pression.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

(Valeurs indicatives)

- Etat Physique : Liquide limpide
- Couleur : jaune pâle
- Odeur : caractéristique
- Masse Volumique (15°C): 810 kg/m³
- Point Eclair : 67°C
- Point d'aniline : 67°C
- Solubilité dans l'eau : émulsionnable

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Tenir à l'abri de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur
- Température de stockage : 0°C à 40°C
- DLU : 3 ans

CONDITIONNEMENTS

- Jerrycan de 5L
- Fût de 30, 60 ou 200 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

- Utiliser sur supports non sensibles aux solvants.
- Pour vérifier la compatibilité du produit avec le support, faire un test préalable sur une partie cachée.
- Ne pas appliquer sur des corps chauds ou incandescents.
- Ne pas utiliser sur des peintures mal réticulées.
- Pour les autres précautions d'emploi, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tel / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**