

# ECO SOLV D 1000

SOLVANT POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

- Elimine huiles et graisses
- Sans acide ni additif caustique, sans solvant chloré
- Produit prêt à l'emploi



## PROPRIETES

- Produit utilisé pour le dégraissage de pièces mécaniques au cours des interventions de maintenance.
- Efficace pour le nettoyage de dépôts graisseux, cambouis, huiles d'origine végétale et minérale, résidus bitumeux, pétroliers, goudrons...
- Laisse un léger film de protection temporaire sur les pièces qui disparaît au stockage sans laisser de résidus.
- Formule non miscible à l'eau, celle-ci décantant au fond des bacs d'utilisation.
- Produit facilement biodégradable : la valeur de biodégradabilité est égale à 80 % en 28 jours méthode OCDE 301 F.
- Point éclair bien supérieur aux températures ambiantes pour une meilleure sécurité d'utilisation.

## DOMAINES D'UTILISATION

- Maintenance industrielle, imprimeries, aéronautique, construction automobile, ateliers d'assemblage et de montage...

## MODE D'EMPLOI

- Utilisation manuelle du produit pur et à froid au pinceau, dans des fontaines de nettoyage, au trempé avec ou sans brossage ou en pulvérisation.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

### (Valeurs indicatives)

- Etat Physique : ..... Liquide limpide
- Masse volumique (15°C) : ..... 800 kg/m<sup>3</sup>
- Point éclair : ..... > 62°C
- Point d'aniline : ..... 73°C
- Indice Kauri Butanol : ..... 31
- Teneur en aromatiques : ..... < 0,03%
- Plage de distillation : ..... 175°C/220°C

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri de toute flamme, étincelle, source de chaleur ou du gel.
- Température de stockage : 0°C à 30°C
- DLU : 36 mois

## CONDITIONNEMENTS

- Fût 30, 60 ou 200 L

## PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

- Sur tous matériaux sensibles aux produits solvantés, faire un test au préalable sur une petite surface cachée (notamment sur les élastomères, matières plastiques, les peintures compte tenu de leur diversité...)
- Pour les autres précautions, se reporter à la fiche de données de sécurité.

*Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.*



**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE  
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

Angle des rues SIMONIN et CLAUDE  
Ducos B.P 1769 - NOUMEA  
NOUVELLE CALEDONIE  
Tél. / Fax : + 687 26 36 76  
E-mail : t-pac@t-pac.nc