

GREEN STORM

DETERGENT CARROSSERIE SURPUISSANT

- Sans phosphate, sans potasse
- Mousse compacte et onctueuse
- Spécial canon à mousse
- Nettoyage des bâches
- Convient à tout type de carrosserie - Usage professionnel



PROPRIETES

- Elaboré pour éliminer le film routier à froid.
- Applicable en pulvérisation ou en machine automatique ou en canon à mousse.
- Formule riche en tensioactifs, laissant une mousse compacte et onctueuse qui s'accroche sur les surfaces traitées, même verticales.
- Laisse un brillant de protection sur les surfaces.
- Contact alimentaire
- Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

DOMAINES D'UTILISATION

- Nettoyage des carrosseries de tous types de véhicules (poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires ...).
- Nettoyage des bâches, châssis, moteurs.

MODE D'EMPLOI

▪ Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse :

Diluer **GREEN STORM** entre 3 et 5% dans de l'eau froide. Agiter le mélange avant emploi. Toujours pulvériser du bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau claire la surface traitée avant séchage. Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars - débit d'eau 11 à 12 litres par minute. Dans le cas d'un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.

▪ Nettoyage automatique (portique lavage) :

Dosage du produit : 1 à 3% en sortie de buse.

▪ Nettoyage de moteurs, châssis, pièces :

Avant application du produit, protéger tout élément électrique. Application du **GREEN STORM** à une dilution de 15 à 20% dans l'eau. Pulvériser la solution sur les pièces à dégraisser. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

(Valeurs indicatives)

- Etat Physique : Liquide limpide
- Densité : 1,09
- pH (5%) : 12,6
- pH pur : 13,0

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 50°C
- DLU : 36 mois

CONDITIONNEMENTS

- Jerrycan de 5 ou 25 L
- Fût 30, 60 ou 220 L
- Container de 1000 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité.
- Sur revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai au préalable est recommandé. Ne pas appliquer **GREEN STORM** sur une surface exposée au soleil.
- Ne jamais laisser sécher le produit avant le rinçage.

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



S.A.R.L. au capital de 1 000 000 F

Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tél / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**