



Angle des rues SIMONIN et CLAUDE
Ducos B.P 1769 - NOUMEA
NOUVELLE CALEDONIE
Tél. / Fax : + 687 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

SUPER DXL

INNOVANT.SURPUISSANT

**SUPER DECAPANT, DECRASSANT, DES SOLS, CIMENTES,
CARRELES OU PEINTS. USAGES PROFESSIONNELS.**

CARACTERISTIQUES PROPRIETES

Aspect liquide, bleu, soluble dans l'eau en totalité.

PH13, densité 1, point éclair 70°C.

Nettoie, dégrasse les sols. Décape les émulsions. Enlève rapidement les traces noires de roues, de pneus, de semelles en élastomère de chaussures.

Emulsionne rapidement les graisses industrielles sur sols cimentés, carrelés ou peints. Permet la remise en l'état de sols de gymnase.

L'agent tensio-actif est facilement biodégradable.

SECURITE D'EMPLOI

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Faire un essai au préalable sur une partie cachée du sol afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Ne pas employer sur des surfaces en cuivre, laiton, ou aluminium.

Stocker le produit à l'abri de la lumière et du soleil, à une température normale.

Respecter les précautions indiquées dans la fiche de sécurité qui vous ait fournie

Comme tous produits de PH 13 éviter le contact direct avec la peau et les yeux.

En cas de projection se rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

MODE D'EMPLOI

S'emploi en lavage à plat, mono brosse et auto laveuse.

S'utilise dilué dans l'eau à raison de 2 à 5% en usage manuel.

S'emploi en pulvérisation dilué à raison de 10% dans l'eau pour enlever les traces difficiles.

Rincer à l'eau dans le cas de lavage manuel ou de décapage d'émulsion.

Date de révision : 26/04/06