

WC CHIM



ADDITIF FLUIDE DE TRAITEMENT DESODORISANT POUR L'ENTRETIEN DES W.C ETANCHES à RECIRCULATION

- ✓ Sans danger pour les joints caoutchouc – nylon – néoprène
- ✓ Non caustique : sans soude, ni potasse caustique
- ✓ Non corrosif sur tous métaux
- ✓ Produit à hautes concentrations en matières actives

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-------------------|--|
| ETAT PHYSIQUE | : Liquide |
| MASSE VOLUMIQUE | : 987 g/l +/- 20 g/l. |
| REACTION CHIMIQUE | : Acide faible |
| PH pur | : 7,3 environ |
| COULEUR | : Bleue |
| ODEUR | : Cerise |
| INFLAMMABILITÉ | : préparation totalement non combustible |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Miscible à l'eau en toutes proportions.

Additif spécifique de traitement

Spécial pour les réservoirs de rétention des WC à recirculation

Sa facilité d'emploi, et son conditionnement approprié, apporte une solution pratique, par ses propriétés suivantes :

- Rôle nettoyant, hydratant liquéfacteur des matières solides fécales et organiques.
- Fonction neutralisante des mauvaises odeurs.
- Fonction odoriférante terminale

UTILISATIONS :

| | | |
|---|---|---|
| WC à recirculation | Camping-car, bungalows | Dans les salons de foires expositions ou de terrains de camping |
| WC embarqués en service dans les bateaux, véhicules utilitaires, de transport, de tourisme, de plaisance, avion | Cars des agences de voyages et des sociétés de transports | Blocs WC sanitaires mobiles de l'armée, de chantier |

EN PERIODE DE GEL :

PEUT ETRE ADDITIONNE DE FLUIDE ANTIGEL (nous consulter)

SENTEUR

CERISE



MODES ET DOSES D'EMPLOI

CONCENTRATION MOYENNE D'UTILISATION POUR UN APPAREIL :

| Capacité de la cuve du WC à réticulation | Nombre de grammes de produit à ajouter |
|--|--|
| 10 à 12 litres | 10 à 12 grammes |
| 20 à 24 litres | 20 à 24 grammes |

Maintenir cette concentration suivant l'intensité de la coloration bleue.



PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association d'agents nettoyants et pénétrants, désodorisant surodorant.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient CHLORURE D'ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM

Contient

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface cationiques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- parfums

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : 6GF0-30VY-U00G-Y114

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tél / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

Ref.
3079
Révision n° 4
220320 HJ